



FRIALOAD- olyan egyszerű

A vákuumrögzítés a jövő.



Az optimális rögzítési technológia minden nyeregidomhoz

A vákuumtechnológiának köszönhetően a FRIALOAD minden eddiginél könnyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a különféle nyeregidomok rögzítését. Fárasztó és időigényes a szorítóhevederek felhelyezése és megfeszítése? A FRIALOAD megkíméli Önt ezektől a feladatoktól. Minden egyszerűvé válik egy új megoldással, ami a nyeregidomok széles köréhez használható.

A FRIALOAD olyan egyszerű

Az akkumulátorral működő vákuumszivattyú vákuumot hoz létre és a szükséges ideig fenntartja azt. A nyeregidom két fedlap segítségével van lezárva, ami d 160-tól d 225-ig terjedő átmérőjű nyeregidomnál valósítható meg. A tömítést közvetlenül a helyszínen lehet ellenőrizni.

Kiemelkedő előnyök a felhasználók számára

A FRIALOAD nagyobb hatékonyságot és kényelmet kínál az építkezésen. Könnyen hordozható, és az újratölthető akkumulátorának köszönhetően más áramforrásoktól

függetlenül is működtethető. A telepítési idő jelentősen csökken, mivel nem kell rögzítő hevedert használni. Ezenkívül a csővezetékeknek csak egy kis részét kell hozzáférhetővé tenni, így nincs szükség kiterjedt földmunkákra. A biztonság és a minőség is javul. A vákuum biztosítja a nyomás egyenletes eloszlását a fúzió és a hűtési fázis során, így megbízhatóbb lesz a végeredmény.



Öntapadó gumiszőnyeg zárja le a nyeregidomot, a képen egy ASA VL d160 csövön.



A vákuumszivattyú egyszerűen kezelhető.



A vákuum a fúzió során is fennmarad.

A vákuumról röviden:

Az életünk számos területén használunk vákuumot, legyen szó lapok vagy lemezek emeléséről, élelmiszerek tartósításáról vagy az italok melegen / hidegen tartására szolgáló termoszkokról. A vákuum kifejezés a latin „vacuus” (üres) szóból származik.

A vákuum egy olyan térbeli állapot, ahol a gázmolekulák sűrűsége (és ezzel együtt a nyomás) a normál légköri nyomásnál alacsonyabb, körülbelül 1 bar nyomás alatt van. Technikailag ennek csak körülbelül 80 százaléka érhető el. A maximális érték -0,8 és -0,9 bar között lehet, a légnyomástól és a tengerszint feletti magasságtól függően.



Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Mi teszi a FRIALOAD termékeinkkel történő szerelést olyan egyedivé, és milyen előnyökkel jár ez Önnek?

Jelentkezzen a weboldalon található űrlapon, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel, és kérjen személyre szabott tanácsadást.



alixis.hu/FRIALOAD



Előnyök az építőipari cégeknek



Gyors feldolgozás:

A vákuumtechnológia időt és pénzt takarít meg



Könnyű kezelhetőség:

Univerzális rögzítési technológia minden nyeregídomhoz



Biztonságos alkalmazás:

A szivárgás közvetlenül ellenőrizhető



Könnyű használat:

Kompakt berendezés, külső áramforrástól független működés

Előnyök a mérnökirodáknak



Megbízható alkalmazás:

Nincs panasz helytelen fektetés vagy egyéb hibák miatt



Elégedett ingatlanfejlesztők:

A építkezés biztos előrehaladása garantált



Kiváló minőségű munka:

A vákuummal végzett közvetlen minőség-ellenőrzés minimalizálja a hibákat



Hatékony támogatás:

Kevesebb idő kell a munkatársak betanításra a munkaterületen

Új	Korábbi
ASA VL 200/160 + FRIALOAD	ASA TL 200/160 + FWFIT
ASA VL 225/160 + FRIALOAD	ASA TL 225/160 + FWFIT
ASA VL 280/160 + FRIALOAD	ASA TL 280/160 + FWFIT
ASA VL 315/160 + FRIALOAD	ASA TL 315/160 + FWFIT
ASA VL 355/160 + FRIALOAD	ASA TL 355/160 + FWFIT
ASA VL 450/160 + FRIALOAD	ASA TL 450/160 + FWFIT
ASA VL 560/160 + FRIALOAD	ASA TL 560/160 + FRIATOP
ASA VL 630/160 + FRIALOAD	ASA TL 630/160 + ASATOP
ASA VL 355/225 + FRIALOAD	ASA VL 355/225 + VACUSET
ASA VL 450/225 + FRIALOAD	ASA VL 450/225 + VACUSET
ASA VL 560/225 + FRIALOAD	ASA VL 560/225 + VACUSET
ASA VL 630/225 + FRIALOAD	ASA VL 630/225 + VACUSET

